

THF-H 시리즈

고압용



Compressed Air Filter (High Pressure)

주문형식

THF¹40K — ²15 H

1 고압용: 20, 40, 50

2 기준크기: 15, 20, 25, 40, 50

Technical specifications

Model	In/Out Connect.	Flow Capacity (Nm ³ /min)					Dimension (mm) WxH	Weight (Kg)
		Main Filter	Pre Filter	Line Filter	Coalescent Filter	Adsorbent Filter		
		370(20 μ m)	320(3 μ m)	310(1 μ m)	130(0.01 μ m)	150(0.01ppm)		
THF 40K-15H	½"(S)	2.2	1.8	1.2	1	1	200x270	23
THF 40K-20H	¾"(S)	5.7	3.5	2.8	1.9	1.9	200x330	23
THF 40K-25H	1"(S)	8	5.7	5	3.4	3.4	200x420	23
THF 40K-40H	1-1½"(S)	17	14	11	10	10	225x780	26
THF 40K-50H	2"(S)	29	25	22	14	14	270x900	29

- Element의 Model 선정방법
Filter Model 번호 THF는 Element Model 번호 THE로 사용하시면 됩니다.
예) THF-370-15A ▶ THE-370-15A (일반전산볼트형 구 모델)
- THF 20K-15H ~ THF 20K-50H까지 SCREW TYPE입니다. 주문에 따라 FLANGE TYPE도 공급이 가능합니다. (OPTION)
- 고압 전자트랩 부착 가능(OPTION)합니다.
- 주문 시 고압 압력 별도 문의 요망

PL8~9

PFH(U)2~
PFH(U)5

PPH(U)3~
PPH(U)4

TAMG

TAFL

TAM

TAMD

TAMH

TAMU

PLV

PSH

PCV

MB

PA

SSV

SMS1000

ACCESSORIES

PER1~2

PER3000

PVR3000

PNR4000

WR1

PRU

ABS

ABST

TXF
THF-H

TAD
THT